



Nantes

94028

94x94cm | Granilha | V2 - Baixa | 6 Faces

LDX ABS - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento ($COF \geq 0,4$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 94x94cm

Espessura: 7,3 mm

Caixas/Pallet: 24

Peso/Caixa: 45Kg

Peso do Pallet: 1400Kg

m²/Caixa: 2,65

Junta Mínima: 1,5mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 3

m²/Pallet: 63,60m²

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | $\geq B$

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

$\geq 0,4$

embramaco.com.br